



Haut parleur Voccom Streethailer MH-360-4 avec câble de connexion 5m

Prix constaté : Nous consulter

Marque : **Voccom**

Réf : PA1001585

Description

L'ensemble haut-parleur et sirène 360° produit des **performances exceptionnelles** sur une portée **de 400 mètres** pour des annonces claires et intelligibles.

La conception « source ponctuelle » permet des annonces claires et intelligibles, même dans les rues étroites avec des surfaces de construction réfléchissantes, en raison des niveaux de pression acoustique élevés obtenus avec un contenu sonore direct élevé.

Grâce aux procédures d'**installation et d'utilisation simples**, l'installation et l'utilisation conviennent à pratiquement tous les véhicules. Le système se compose de deux unités à utiliser :

- le haut-parleur à 360 degrés
- la console de l'opérateur

Le système est préconfiguré pour le système sans fil Sennheiser en option et diverses options de fixation.

Ce système de communication et de protection auditive offre une couverture de **400 mètres** avec une source sonore à **360 degrés**, permettant une **reproduction vocale naturelle à haute intelligibilité**. Facile à installer en quelques minutes, il est également rentable et portable. Grâce à sa technologie Ad-Hoc® anti-larsen à 100 % et son système de protection auditive AP-LOCK®, il garantit une communication claire et sécurisée.

De plus, il dispose d'un enregistrement et d'une relecture directs de la parole, ainsi que d'une relecture instantanée des fichiers MP3. Doté d'un lecteur MP3 intégré, d'un grand écran LCD et d'un éclairage d'affichage à intensité variable, ce système polyvalent permet également le transfert de données via USB et offre une expérience personnalisée grâce à un compresseur audio réglable. Enfin, il est utilisable tout en portant des gants, pour une **praticité inégalée**.

Caractéristiques techniques :

| | |
|---------------------------------|---|
| Niveau de pression sonore (SPL) | >130 dB @ 1m |
| Portée | 400 m ø avec >84 dB |
| Réponse en fréquence | 350 Hz à 7 KHz |
| Dispersion | 360° X 40° |
| Élimination de la rétroaction | 100 % avec Enregistreur Ad-Hoc |
| Les commandes de fonctionnement | Peuvent être utilisées avec des gants |
| Mémoire | 16 Go / 999 fichiers MP3 |
| Enregistreur | Enregistreur MP3 Live |
| Lecteur | MP3 et lecteur instantané |
| Haut-parleur de contrôle | Intégré au contrôleur |
| Entrée/sortie numérique | USB |
| Electronique du contrôleur | MP-900 MIL |
| Affichage | 90 x 50 mm rétroéclairé, gradable, commandé |

| | |
|--|--|
| | par capteur |
| Construction du boîtier | Robuste, résistant à la corrosion IP65 |
| Tension d'alimentation | 12 à 32 V DC (DIN EN ISO 4165) |
| Options de fixation en option | Support ventouse, plaque magnétique, adaptateur trépied.. |
| Sans fil (en option) | Sennheiser |
| Dimensions/poids - haut parleur | 290 x 290 x 115 mm / 7,5 Kg |
| Dimensions/poids - console de commande | 245 x 200 x 120 mm / 2,4 Kg |
| Flightcase | Pélicase IP68 |
| Contenu du système | Haut-parleur avec câble de 5 m, câble contrôleur DC, microphone d'enregistrement, flightcase |
| Température entreposé | -30°C à +70°C |
| Température en fonction | -20°C à +44°C |

Caractéristiques

- Quantité minimum à la vente : 1
- Unité de vente ERP : 1